



Sulphur-EX Turbo

Sulphur-Ex Turbo (Eisen-III-hydroxid) in Pulverform ist sehr gut zur Fällung von Schwefel in Biogasanlagen geeignet und verringert stark den giftigen und hochkorrosiven Schwefelwasserstoff im Biogas. Die Eisen-Schwefelverbindung ist zudem vorteilhaft für die Bioverfügbarkeit der Spurenelemente und bietet den gasberührenden Anlagenteilen sowie dem Motoröl Schutz vor Korrosion durch schweflige Säure.

Vorteile im Überblick:

- Nicht korrosiv
- · Nicht wassergefährdend
- Sehr gute Handhabung
- TRGS 529 konform
- Kein Gefahrgut nach ADR

Eigenschaften	
Wirkstoff	Eisenhydroxid - Fe(OH) ₃ und Eisenoxid - Fe ₂ O ₃
Erscheinungsbild	dunkel rotbraun
Gehalt an Eisen	mind. 48 – 50 % Fe in der TS
Feuchtegehalt	ca. < 1 %
Dichte (20°C)	1,3 ± 0,01
Konsistenz	pulverig < 200 μm; löst sich in Wasser in feine Partikel auf

Lieferung auf Palette in fermentierbaren Papiersäcken.

Die Richtige Entscheidung

Ihre Fragen zum Produkt Sulphur-Ex Turbo beantworten wir gerne. Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

